

CLK-T41

특징 | 인터페이스: Combo(USB+Serial)

- | 컴팩트한 디자인으로 공간 부족 문제해결 | 백만 컷팅 가능한 오토컷팅방식(Partial Cut, Full Cut)
- | 이미지 및 로고저장 및 인쇄 가능 | 용지 교체 필요시 용지 감기센서가 작동
- | 커버가 닫히지 않았을 때 부저소리 안내

인쇄방식: Direct thermal
인쇄속도: 140mm/sec
해상도: 203dpi
최대인쇄폭: 56mm



CLK-T21

특징 | 인터페이스: Combo(USB+Serial)

- | 컴팩트한 디자인으로 공간 부족 문제해결 | 백만 컷팅 가능한 오토컷팅방식(Partial Cut, Full Cut)
- | 이미지 및 로고저장 및 인쇄 가능 | 용지 교체 필요시 용지 감기센서가 작동
- | 커버가 닫히지 않았을 때 부저소리 안내

인쇄방식: Direct thermal
인쇄속도: 200mm/sec
해상도: 180dpi
최대인쇄폭: 72mm



CLK-B10/B20 SERIES

특징 | 아답터 수납공간 별도 설계

- | Direct thermal / Thermal transfer 동시 지원 | 간단한 라벨지, 리본 교체

인쇄방식: Direct Thermal / Thermal Transfer
인쇄속도: 102 or 152mm/sec
해상도: 203dpi
최대인쇄폭: 104mm



DEP/DLP-50 SERIES

특징(DEP) | ECS / POS 적용 가능

- | Small foot printing | 빠른 속도와 고해상도

특징(DLP) | 높은 호환성 | 간단한 라벨지 교체 | 컴팩트한 디자인

인쇄방식: Direct Thermal
인쇄속도: 50mm/sec
해상도: 203dpi
최대인쇄폭: 48mm



CP-7020 SERIES

특징 | 인디케이터, Balance, 전자저울

- | 시간, 날짜, CODE NO 설정 및 중량 표시 | 각종 데이터에 대한 연산 기능
- | FA 장비, Checker 등에 적용 가능

인쇄방식: Dot / Thermal
인쇄속도: 46CPS
인쇄자수: 30/40 Columns
FOLOT: 5 x 7 Dot Matrix



BP-DT-4

특징 | 다양한 계량시스템과 연결가능

- | Direct thermal barcode printer | 4"인쇄폭 | 라벨 디자인 프로그램 지원
- | USB + Serial 인터페이스

인쇄방식: Direct Thermal
인쇄속도: 100mm/sec
해상도: 203dpi
최대인쇄폭: 108mm

